

SBC NO 085

1. utgave januar 2020

Spesielle bestemmelser for sertifisering i overensstemmelse med prNS 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Norner AS

Asdalstrand 291, 3962 Stathelle, Norway
Tel: +47 35 57 80 00 / Email: post@norner.no
ENTERPRISE NUMBER NO 898736032

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERING AV KABELRØR AV PLAST MED GLATT RØRVEGG

Spesielle bestemmelser for sertifisering i overensstemmelse med prNS 2967.

0 INFORMASJON

Veggykkelser for SN 8 rør i PP-HM, kan være som angitt i Tabell 0 under punkt 4 «Mål», forutsatt at alle egenskaper for øvrig oppfyller krav i prNS 2967.

1 FORUTSETNING FOR SERTIFISERINGSLISENS

Forutsetningen for lisens til å **NS**-merke kabelrør av plast med glatt rørvegg, er at søkeren forplikter seg til å overholde disse spesielle bestemmelser (SBC NO 085), kravene til rør i prNS 2967, NOC 02 Krav til dokumentasjon av egenkontroll - ved produktsertifisering og NOC 01 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter. Det er alltid siste utgave av dokumentene som skal benyttes.

2 SØKNAD OM SERTIFISERINGSLISENS

Søknad om sertifiseringslisens, eller om utvidelse av eksisterende sertifiseringslisens, skal skrives på egen blankett rekvirert fra Norner AS. I søknaden skal det angis hvilke dimensjoner av rør som det ønskes sertifiseringslisens for.

Sammen med søknaden skal det vedlegges:

- rapporter fra typekontroll (**prøving og inspeksjon**) i henhold til punkt 4.1. Typeprøvningsrapportene eller de siste rapportene over utført prøving/inspeksjon skal normalt ikke være eldre enn to år. Inspeksjonsrapporten skal bekrefte at produsentens egenkontroll er i henhold til disse spesielle bestemmelser og NOC 02. Rapportene skal foreligge på skandinavisk eller engelsk.
- 1 sett av gjeldende tegninger som skal være datert og ha revisjonsnummer/utgavenummer og som viser konstruksjonen hos de rør inkludert tetningsringer som søkes sertifisert. Tegningene skal være identiske med de som gjelder for rør ved typeprøvingen.
- opplysninger om materialet i rør
- opplysninger om fabrikat og type av tetningsringer i henhold til prNS 2967 punkt 8
- forslag til sertifiseringsmerking i henhold til punkt 5
- bekreftelse på innbetalt søknadsavgift, se punkt 6.

Dersom det er forhandler/importør som søker om sertifiseringslisens, skal søknaden også underskrives av produsenten på det aktuelle produksjonssted. Når søker selv ikke er produsent er det søkerens ansvar å sikre at produsenten har gyldige utgaver av denne SBC'en og dokumentene det er vist til i punkt 8.

I forbindelse med behandling av søknaden kan det for søkers regning bli behov for uttalelse fra et kontrollorgan som er godkjent av Norner AS, for å få bekreftet at produktet tilfredsstiller kravene i standarden. Behandlingstiden for en søknaden er avhengig av hvor komplett søknaden er i forhold til de angitte krav til vedlegg som skal følge søknaden.

3 SERTIFISERINGSLISENS

Sertifiseringslisens for kabelrør av plast med glatt rørvegg, kan utstedes når rapportene i forbindelse med typekontroll viser at kravene i prNS 2967, disse spesielle bestemmelser og NOC 02 er tilfredsstilt, se punkt 4.2.1, og når de øvrige vedleggene til søknaden i henhold til punkt 2 er godkjent. Sertifiseringslisensen spesifiseres ifølge de innsendte dokumenter.

En sertifiseringslisens kan bare omfatte produkter fra ett produksjonssted.

4 KONTROLL

Med kontroll menes prøving og inspeksjon dersom annet ikke er spesielt angitt.

Kontrollen omfatter:

- typekontroll utført etter anmodning av søkeren, se punkt 4.1
- løpende kontroll, herunder:
 - egenkontroll, se punkt 4.2.1
 - ekstern kontroll, se punkt 4.2.2
 - annen kontroll, se punkt 4.2.3
- kontroll ved endring av produksjonsbetingelsene, se punkt 4.3.

Ved prøveuttaking skal hovedreglene i NS 2948 følges, men med de endringen at prøvetakeren på forhånd skal være godkjent av Norner AS.

DIMENSJONSGRUPPER

- Dimensjonsgruppe 1: ≤ 90 mm
- Dimensjonsgruppe 2: $> 90 \leq 200$ mm

MÅL

For PE kabelrør, prNS 2967 punkt 5.1, Tabellene 5, 6 og 7, gjelder følgende:

- krav til $d_{e, maks} = 1,0092 \times d_n$
- krav til $d_{e, min} = d_n \div 0,0$

For PP kabelrør, prNS 2967 punkt 5.2, gjelder følgende:

Tabell 8:

- krav til $d_{e, maks} = d_n + 0,3$
- krav til $d_{e, min} = d_n \div 0,0$

Tabellene 9, og 10:

- krav til $d_{e, maks} = D_{i, min}$
- krav til $d_{e, min} = d_n \div 0,0$

For PVC kabelrør, prNS 2967 punkt 5.3, Tabell 11, gjelder følgende:

- krav til $d_{e, maks} = D_{i, min}$
- krav til $d_{e, min} = d_n \div 0,0$

PP rør utført i PP-HM materiale

Forutsatt at alle øvrige krav i prNS 2967 er oppfylt, kan SN8 rør i PP-HM materiale ha veggtykkelser som angitt i Tabell 0

Tabell 0

Nominell utvendig diameter	Veggtykkelser, kabelrør, SN8	
	e _{min}	e _{m,maks}
110	3,8	4,4
125	4,3	5,0
160	5,5	6,3
200	6,9	7,8

4.1 Typekontroll

Typekontrollen omfatter prøving og inspeksjon, og den skal utføres av et kontrollorgan som Norner AS har godkjent for slik kontroll, se Tillegg A.

4.1.1 Typeprøving

Typeprøvingen skal utføres i henhold til kravene i prNS 2967 og typeprøvningsrapporten skal vise at kravene er tilfredsstillt. Prøvningsomfanget ved typeprøvingen er angitt i tabell 1.

4.1.2 Inspeksjon

Inspeksjonen skal bekrefte at produsenten oppfyller kravene til dokumentasjon av egenkontrollen ved produktsertifisering. Dersom produsenten har et sertifisert kvalitetssystem i henhold til NS-ISO 9001 eller 9002 og kan dokumentere en kvalitetsplan for produksjon av produktet det søkes sertifiseringslisens for inklusive egenkontroll, kan dette erstatte kravet til inspeksjon ved typekontrollen. Et sertifisert kvalitetssystem vil ikke erstatte Norners eksterne kontroll.

4.2 Løpende kontroll**4.2.1 Egenkontroll**

Produsenten, som selv eller gjennom importør/selger har sertifiseringslisens for **NS**-merking av rør, skal fortløpende kontrollere at produksjonen er i overensstemmelse med de tegninger og spesifikasjoner som sertifiseringen er basert på. Prøver fra forskjellige dimensjoner og maskiner skal velges slik at de blir representative for hele produksjonen. Egenkontrollen skal utføres så ofte det produksjonsteknisk er nødvendig og minst med den frekvens som er angitt i tabell 2.

Den kontrollansvarlige skal gis myndighet og ansvar til å påse at standardens krav etterleves. Egenkontrollen skal journalføres, og journalen skal være tilgjengelig ved den eksterne kontrollen, se punkt 4.2.2. Oppfyller ikke de kontrollerte rør og- rørdeler kravene, er produsenten/lisensinnehaveren pliktig til omgående å opphøre med **NS**-merkingen av vedkommende produkt til nødvendige tiltak er foretatt for å gjenopprette fullstendig overensstemmelse med kravene i standarden. Egenkontrollen utføres i henhold til NOC 02.

4.2.2 Ekstern kontroll

To ganger per år utfører Norner AS og/eller et godkjent kontrollorgan angitt i Tillegg A, inspeksjon av produsentens egenkontroll inklusive journalføring, produksjon og lager. Ved disse besøk kontrolleres også at de produkter som **NS**-merkes, blir fremstilt i overensstemmelse med de konstruksjonstegninger og

spesifikasjoner som sertifiseringslisensen er basert på med hensyn til både utførelse og materiale. Det skal foretas prøvetaking for ekstern kontroll av materialer og produkter. Den eksterne prøvingen kan dels utføres på stedet hos produsenten under kontrollorganets oppsikt og dels hos kontrollorganet. Det samlede prøvingsomfanget per år er angitt i tabell 3. Prøver fra forskjellige dimensjoner og maskiner skal velges slik at det i løpet av fem år er tatt ut prøver representative for hele produksjonen. Kontrollen kan omfatte innkjøp, lagring og forbruk av råvare.

Ved den eksterne kontrollen skal journalene fra egenkontrollen gjennomgå og eventuelle avvik skal rapporteres av kontrollanten. Finnes det feil eller mangler ved produsentens kontroll, kan det kreves ytterligere kontroll. Norner AS kan suspendere (midlertidig inndra) sertifiseringslisensen inntil resultatet fra en slik kontroll foreligger. Feil og mangler som blir påpekt ved ekstern kontroll skal umiddelbart rettes opp.

4.2.3 Annen kontroll

Norner AS har rett til når og hvor som helst å foreta annen kontroll, evt. ved innkjøp på det frie marked.

4.3 Kontroll ved endring av produksjonsbetingelsene

Ved ønske om endring i produksjonsbetingelsene (konstruksjon, råmateriale, utførelse eller produksjonsmetode) skal Norner AS underrettes og på grunnlag av tilsendt informasjon om endringen, ta stilling til omfanget av den kontroll som endringen skal medføre. Norner AS skal skriftlig godkjenne endringen før de nye produksjonsbetingelsene iverksettes. **NS**-merkingen kan ikke starte før en slik skriftlig godkjenning foreligger.

I forbindelse med behandling ved ønske om endring i produksjonsbetingelsene, kan det for søkers regning bli behov for uttalelse, eventuelt ny typekontroll (prøving og/eller inspeksjon), utført av et kontrollorgan godkjent av Norner AS, se Tillegg A.

Lisensinnehaver kan også søke om at lisensen skal omfatte endrede produkter basert på allerede innhentede uttalelser fra godkjent kontrollorgan. **NS**-merking av denne typen produkt kan ikke finne sted før revidert utgave av sertifiseringslisensen foreligger.

I tilfelle overgang til nytt materiale (kun PE og PP) kan preliminær typeprøving utføres av rørprodusenten for de materialrelaterte egenskapene i Tabell 1, og når nevnte preliminære typeprøving gir godkjent resultat, kan produsenten nyttiggjøre seg råvaren i sertifiserte produkter. I slike tilfeller skal ekstern kontrollprøve innen 6 måneder verifisere resultatene av nevnte preliminære typeprøving.

5 SERTIFISERINGSMERKING

NS-merket skal være plassert foran den øvrige merkingen som angitt i prNS 2967.

Ingen del av merkingen skal kunne forveksles med det beskyttede **NS**-merket. **NS**-merkets utforming er gitt i Tillegg B til denne SBC.

6 AVGIFTER

Gjeldende avgifter kan fåes ved henvendelse til Norner AS. En eventuell prisregulering skjer ved årsskiftet.

Kostnadene ved typekontroll, egenkontroll, ekstern kontroll og alle øvrige kontroller angitt i punkt 4 skal betales av søkeren/lisensinnehaveren, med unntak av det som er angitt i NOC 01.

7 TILLEGG

Tillegg A Kontrollorgan for prøving og inspeksjon

Tillegg B **NS**-merket

8 REFERANSER

NOC 01 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

NOC 02 Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering

prNS 2967 Kabelrør av plast med glatt rørvegg

NS 2948 Plastrør - Prøvetakingsregler

Tabell 1 – Omfang av typeprøving

Egenskap	prNS 2967 Punkt	Prøvingsomfang
Råvare: PE	4.1	
Farge	4.1.3	En gang per dimensjon
Densitet	4.1.5	Erklæring om materialsammensetning fra den bedrift som utfører blandingen
Smelteindeks	4.1.7	En gang per materiale
Langtidsfasthet	4.1.8	En gang per materiale
Råvare: PP	4.2	
Andel komonomer	4.2.1	Erklæring om andel komonomer skal gis av råstoffleverandør
Farge	4.2.3	En gang per dimensjon
Smelteindeks	4.2.7	En gang per materiale
Langtidsfasthet	4.2.8	En gang per materiale
Råvare: PVC	4.3	
Andel PVC	4.3.1/4.3.2	Erklæring om materialsammensetning gis av den bedriften som utfører blandingen
Farge	4.3.3	En gang per dimensjon
Vicat	4.3.7	En gang per materiale
Langtidsfasthet	4.3.7	En gang per materiale
Kabelrør	5	
PE-kabelrør	5.1	
Mål og form	5.1.1/5.1.2	En gang per dimensjon, ref. punkt "Mål" i denne SBC
PP-Kabelrør	5.2	
Mål og form	5.2.1	En gang per dimensjon, ref. punkt "Mål" i denne SBC
PVC-U Kabelrør	5.3	
Mål og form	5.3.1	En gang per dimensjon, ref. punkt "Mål" i denne SBC
Tetthet i skjøter	6	En gang per dimensjon
Ringstivhet	7.1	En gang per dimensjon
*)		
Slagfasthet	7.2	En gang per dimensjon
Tetningsringer	8	Dokumentasjon iflg. materialkrav fremlegges.
Merking	9	En gang per dimensjon

*) SUB – rør skal minst ha SN = 6,3

Tabell 2 – Omfang av egenkontroll

Egenskap	prNS 2967 Punkt	Prøvingsomfang
Råvare: PE	4.1	
Densitet	4.1.5	Erklæring fra råvareprodusent
Smelteindeks	4.1.7	Erklæring fra råvareprodusent
Råvare: PP	4.2	
Andel komonomer	4.2.1	Erklæring fra råvareprodusent
Smelteindeks	4.2.7	Erklæring fra råvareprodusent
Råvare: PVC	4.3	
Andel PVC	4.3.1/4.3.2	Reseptdokumentasjon fra den som utfører blandingen
Kabelrør:	5	
Mål og form rør	5.1 (PE) 5.2 (PP) 5.3 (PVC)	Minst en gang per skift og maskin og dimensjon og ved oppstart Ref. punktet "Mål" i denne SBC
-utv. diameter, d_e		
-veggtykkelse, e		
-innv. muffediameter, D_i		
-muffelengde, A_{\min}		
-muffelengde, C_{\max}		
Tetthet i skjøter	6	En gang per år / dim. gruppe / type skjøt
Ringstivhet *)	7.1	En gang per uke / prod. serie
Slagfasthet	7.2	En gang per uke / prod. serie
Merking	9	Minst en gang per skift og maskin og dimensjon og ved oppstart

*) SUB-rør skal minst ha SM = 6,3

Tabell 3 - Omfang av ekstern kontroll

Egenskap	prNS 2967 Punkt	Prøvingsomfang
Råvare: PE Langtidsfasthet	4.1 4.1.8	Utføres en gang per år på et materiale anvendt i perioden, tilfeldig uttatt av det eksterne kontrollorgan
Råvare: PP Langtidsfasthet	4.2 4.2.8	Utføres en gang per år på et materiale anvendt i perioden, tilfeldig uttatt av det eksterne kontrollorgan
Råvare: PVC Langtidsfasthet	4.3 4.3.7	Utføres en gang per år på et materiale anvendt i perioden, tilfeldig uttatt av det eksterne kontrollorgan
Kabelrør:	5	
Mål og form rør -utv. diameter, d_e -veggtykkelse, e -innv. muffediameter, D_i -muffelengde, A_{\min} -muffelengde, C_{\max}	5.1 (PE) 5.2 (PP) 5.3 (PVC)	En gang per år og dimensjonsgruppe, min 2 dimensjoner Ref. punktet "Mål" i denne SBC
Tetthet i skjøter	6	En gang per år og dimensjonsgruppe
Ringstivhet *)	7.1	En gang per år og dimensjonsgruppe, min 2 dimensjoner
Slagfasthet	7.2	En gang per år og dimensjonsgruppe, min 2 dimensjoner
Tetningsringer	8	Kontroll av at bekreftelse på oppfyllelse av krav foreligger
Merking	9	En gang per år og dimensjonsgruppe, min 2 dimensjoner

*) SUB – rør skal minst ha SN = 6,3

TILLEGG A

Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene.

KONTROLLORGAN FOR PRØVING OG INSPEKSJON

1 Prøvlingslaboratorier

Prøvlng av grunnavløpsrør og -rørdeler for sertifisering av overensstemmelse med krav i prNS 2967 og prøvlng ved ekstern kontroll skal utføres av et prøvlngslaboratorium som er akkreditert i henhold til ISO 17025.

2 Inspeksjonsorgan

Inspeksjon av produsentens fortløpende egenkontroll for å kvalitetssikre aktuelt produkt som skal sertifiseres/er sertifisert skal utføres av et inspeksjonsorgan som tilfredsstillr kravene i ISO 1720.

3 Kontrollorgan godkjent av Norner AS for typekontroll (prøvlng, P, og inspeksjon, I) og eksternkontroll

Norner AS (I)
Asdalstrand 391
NO-3962 STATHELLE
Tlf.: + 47 35 57 80 00
www.norner.no

RISE Research Institutes of Sweden AB (P/I)
Energy and circular economy – Pipe centre
Box 24036
SE-400 22 Göteborg
Tel.: + 46 10 516 50 00
www.ri.se

DTI-Danish Technological Institute, (P/I)
Energy and Climate
VA testing and inspection
Kongsvang Alle 29
DK-8000 ÅRHUS C
Tel.: + 45 72 20 12 00
www.dti.dk

TILLEGG B

Dette tillegget er del av de spesielle bestemmelsene.



NS-merket er registrert som fellesmerke i Patentstyret under registreringsnummer 258-1966.

NS-merket må ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Norner AS.

Merkets hovedmål:
 $H = 27 a$

